

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-14x14x3-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-lub-s-p-752.html>



## Magnes płytkowy pod wkret MPŁW 14x14x3 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N lub S

Cena brutto	<b>3,80 zł</b>
Cena netto	<b>3,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>14x14x3 S7/3,5</b>

### Opis produktu

MPŁW - magnes neodymowy trwały płytkowy z otworem na wkret stożkowy - magnesy neodymowe pod śrubę **NdFeB**

**Powłoka:** nikiel+miedź+nikiel

**Tolerancja:**  $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$

**Max. temperatura pracy:** (80°C)

**Rozmiar podany w mm.**

**Długość:** 14mm

**Szerokość:** 14mm

**Grubość:** 3 mm

**Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka:** od 7 mm do 3,5mm

**Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.**

**Udźwig magnesu na wkret stożkowy ok. 2kg obliczany na blasze grubości 10mm.**

**Rozstaw między otworami:** mm (odległość do boku magnesu mm)

**Kierunek magnesowania:** wzdłuż wymiaru 4 mm (Ośiowy równoległy do wysokości magnesu).

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkret z otworem lub otworami.

Siła (Maks. Udźwig): 3,9kg

Siła (N): 38,3N



