

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-14x14x4-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-lub-s-p-1042.html>



Magnes płytkowy pod wkret MPŁW 14x14x4 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N lub S

Cena brutto	4,10 zł
Cena netto	3,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	14x14x4 S7/3,5

Opis produktu

MPŁW - magnes neodymowy trwały płytkowy z otworem na wkret stożkowy 14x14x4 - magnesy neodymowe pod śrubę **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: $\pm 0.1\text{mm} \times \pm 0.1\text{mm}$
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 14mm
Szerokość: 14mm
Grubość: 3 mm
Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 7 mm do 3,5mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Siła (Maks. Udźwig): 2,9kg
Siła (N): 28,4N

Rozstaw między otworami: mm (odległość do boku magnesu mm)
Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 4 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu).

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkret z otworem lub otworami.

Siła (Maks. Udźwig): 3,8kg
Siła (N): 37,3N



