

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-14x14x3-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-lub-s-p-752.html>



Magnes płytkowy pod wkret MPŁW 14x14x3 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N lub S

Cena brutto	4,40 zł
Cena netto	3,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	14x14x3 S7/3,5

Opis produktu

MPŁW - magnes neodymowy trwały płytkowy z otworem na wkret stożkowy - magnesy neodymowe pod śrubę **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 14mm
Szerokość: 14mm
Grubość: 3 mm
Jeden otwór pod śrubę wymiary stożka: od 7 mm do 3,5mm

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Udźwig magnesu na wkret stożkowy ok. 2kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Rozstaw między otworami: mm (odległość do boku magnesu mm)
Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 4 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu).

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą magnesów neodymowych płytkowych na wkret z otworem lub otworami.





