

Link do produktu: <https://magnesywawa.pl/magnes-plytkowy-pod-wkret-mplw-40x15x5-n38-stozek-7-mm-do-3-5-mm-biegun-n-lub-s-p-600.html>



Magnes płytkowy pod wkręt MPŁW 40x15x5 [N38] stożek 7 mm do 3,5 mm biegun N lub S

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	40155S7/3,5

Opis produktu

MPŁW - magnes płytkowy z dwoma otworami pod wkręt - magnesy neodymowe trwałe sklep **NdFeB**

Powłoka: nikiel+miedź+nikiel
Tolerancja: ±0.1mm x ±0.1mm
Max. temperatura pracy: (80°C)
Rozmiar podany w mm.

Długość: 40mm
Szerokość: 15mm
Grubość: 5mm
Dwa otwory pod śrubki wymiary stożka: od 7 mm do 3,5 mm
Rozstaw między otworami: 20mm (odległość do boku magnesu 10mm)

Do wyboru biegun N lub S od strony stożka informacje o biegunie proszę wpisać w komentarzu przy składaniu zamówienia.

Udźwig magnesu ok. 12 kg obliczany na blasze grubości 10mm.

Kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 5 mm (Osiowy równoległy do wysokości magnesu)

Magnes neodymowy płytkowy z otworem pod wkręt stożkowy kupisz u nas w sklepie Magtom.

Magnesy neodymowe pod śrubę są dostępne od ręki z naszego magazynu szybka wysyłka.



